Garagentorantrieb

TM 70s





Sichere automatische Kraftmessung

Nur 2.0 Watt Ruhestromverbrauch

Solides Qualitätsprodukt

Kompakte Bauform

Seip AUTOMATION

DOOR OPERATORS TORANTRIEBE



Garagentorantrieb
TM 70s



- Wandtaster serienmäßig
- Not-Entriegelung serienmäßig, entweder über den Torgriff oder per Zugschnur
- Helle automatische Beleuchtung, 230 V bis 40 W
- Automatische Schließfunktion aktivierbar
- Einstellung der Beleuchtungsdauer von 10 Sekunden bis 10 Minuten
- Blinkende Vorwarnung einstellbar
- Funksteuerung 433 MHz AM, rollender Code für hohe Sicherheit
- Anschluss für Lichtschranke und Schlupftürkontakt serienmäßig
- Stromversorgung 24 V für externe Komponenten
- Geringe Einbauhöhe von 35mm über dem Tor
- Robustes und geräuscharmes Kettensystem
- Wartungsfreie Antriebsmechanik
- Ruhestromverbrauch nur 2.0 Watt



Der serienmäßig gelieferte MIDI-Handsender überzeugt durch eine hohe Reichweite und eine gute Handhabung. Der umlaufende Metallrahmen bietet sicheren und stabilen Halt, auch an einem großen Schlüsselring.



Der optionale MINI-Handsender im Vergleich zum etwas größeren Standard MIDI-Sender




Die optionale Wandhalterung macht den MIDI-Sender zum variablen Wandtaster



Der serienmäßige Wandtaster zur Montage in der Garage




Optional für den kontrollierten Zugang von außen: das Funk-Codeschloss



Die wichtigsten Komponenten der TM-Serie können im Bedarfsfall einzeln getauscht werden, bspw. die Steuerungs-elektronik.

Der TM70s ist nicht nur ideal für neue Garagentore: auch ältere Tore lassen sich hervorragend automatisieren - Ihr Händler berät Sie gerne!





Technische Daten	TM 70s
Spitzenzugkraft	800 N
Zugkraft nominell	104 N
für Torblattgewichte	< 130kg
bei Torblattgröße	< 10 m²
Laufgeschwindigkeit max.	14 cm/Sek.
Öffnungsdauer für 2,10m bei Vmax. *	ca. 12 Sek.
Beleuchtung	230V AC, max 40 Watt
Beleuchtungsdauer einstellbar	30 Sek. bis 10 Min.
Beleuchtung separat schaltbar	ja
Automatische Schließung**	3 Zeiten einstellbar
Blinkende Vorwarnung	aktivierbar
Max. Anzahl von Funkkomponenten	10
Ruhestromverbrauch	2,0 Watt
Stromversorgung	190-250V AC
Nettolauflänge	2.500 mm
Gesamtlänge	3.150 mm

*bei neutral eingestelltem Tor mit bis zu 90kg Torblattgewicht
**Anschluß einer Sicherheitslichtschranke erforderlich

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

DE_V18-02

WWW.SEIP.COM

AUTOMATION
Seip
DOOR OPERATORS TORANTRIEBE