Torantriebe der

TS-Serie





Sichere automatische Kraftmessung

Nur 2.0 Watt Ruhestromverbrauch

Solides Qualitätsprodukt

Kompakte Bauform

Seip AUTOMATION

DOOR OPERATORS TORANTRIEBE



Torantriebe der TS-Serie



- Wandtaster serienmäßig
- Not-Entriegelung serienmäßig, entweder über den Torgriff oder per Zugschnur
- Helle automatische Beleuchtung, 230 V bis 40 W
- Modulare Funktionserweiterungen durch Steckmodule
- Einstellung der Beleuchtungsdauer von 60 bis 240 Sekunden
- Blinkende Vorwarnung einstellbar
- Funksteuerung 433 MHz AM, rollender Code für hohe Sicherheit
- Anschluss für Lichtschranke und Schlupftürkontakt serienmäßig
- Stromversorgung 24 V für externe Komponenten
- Geringe Einbauhöhe von 35mm über dem Tor
- Robustes und geräuscharmes Kettensystem
- Wartungsfreie Antriebsmechanik
- Ruhestromverbrauch nur 2.0 Watt




Der optionale MINI-Handsender im Vergleich zum größeren MIDI-Sender




Die optionale Wandhalterung macht den MIDI-Sender im Nu zum Wandtaster



Optional für den kontrollierten Zugang von außen: das Funk-Codeschloss



Einfache Funktionserweiterung durch Steckmodule: wahlweise automatische Schließung, Rot-/Grünampelsteuerung oder Totmannsteuerung und Lüftungsfunktion



Die wichtigsten Komponenten der TS-Serie können im Bedarfsfall einzeln getauscht werden, bspw. die Steuerungselektronik.



Die beiden serienmäßig gelieferten MIDI-Handsender überzeugen durch hohe Reichweiten und eine gute Handhabung. Der umlaufende Metallrahmen bietet auch an einem großen Schlüsselring sicheren und stabilen Halt.


Funktionserweiterungen mit optionalen Steckkarten:



Modul „AZ“ für die automatische Schließung. Offenhaltezeit von 10 bis 240 Sekunden einstellbar. Zustäzliche Schnellschließfunktion nach passieren der Lichtschranke



Modul „GT“ für gezielte Tastung der Laufrichtungen AUF und ZU. Für jede Fahrtrichtung entweder Impulssteuerung oder Totmann einstellbar. Alternativ kann die Funktion „Lüftungsposition“ aktiviert werden.



Modul „EI“ für eine Rot-/Grünampelsteuerung für schmale Einfahrten. Die Dauer der Grünphasen und der Räumzeit (Zeit, die ein Fahrzeug zum passieren der Einfahrt benötigt) können getrennt eingestellt werden.



Technische Daten	TS 75	TS 100
Spitzenzugkraft	800 N	1000 N
Zugkraft nominell	149 N	620 N
für Torblattgewichte	< 130 kg	< 180 kg
bei Torblattgröße	< 10 m²	< 13 m²
Laufgeschwindigkeit max.	15 cm/Sek.	13 cm/Sek.
Schließgeschwindigkeit einstellbar	von 6 bis 15 cm/Sek.	von 6 bis 13 cm/Sek.
Maximale Laufzyklen	10/Stunde | 30/Tag	30/Stunde | 80/Tag
Beleuchtung	230V AC, max. 40 Watt	230V AC, max. 40 Watt
Beleuchtungsdauer einstellbar	60 bis 240 Sekunden	60 bis 240 Sekunden
Blinkende Vorwarnung vor Torbewegung	aktivierbar	aktivierbar
Max. Anzahl von Funkkomponenten	256	256
Funktionserweiterung m. Steckkarte	ja	ja
Ruhestromverbrauch	2.0 Watt	2.0 Watt
Nettolauflänge	2.580 mm	2.580 mm
Maximale Lauflänge m. Verlängerung	3.860 mm	3.860 mm
Gesamtlänge	3.220 mm	3.220 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

WWW.SEIP.COM

AUTOMATION
Seip
DOOR OPERATORS TORANTRIEBE